

→ Anwendungen

- Wegbegrenzungen
- **Einfassung von Rasenflächen, Beeten und Rasengitterplatten**

→ Vorteile

- **zwei Profilhöhen: 105 und 160 mm**
- **hohe Stabilität**
- **flexibel und ohne Werkzeug biegsam zu Bögen und Freiformen**
- **einfache Schraubverbindung durch Lochmuster in den Profilen und der Verankerung**
- **hochwertiger witterungsbeständiger Cortenstahl**

Edelrostopptik für Einfassungen mit historischem und ländlichem Charakter

Die Cortiflex-Rasenkanten und Einfassungen bieten eine individuelle und ansprechende Möglichkeit, um mit einem warmen Edelrost-Farbtönen die unterschiedlichen Gestaltungsmaterialien sauber, dauerhaft und ansprechend zu trennen. Hohe Stabilität mit massiven Beton- und Erdankern, einem Lochbild in den Profilen, welches individuelle Zuschnitte vor Ort unterstützt, sind bei diesem System Standard. Die Profilhöhen von 105 mm und 160 mm ermöglichen einen Einbau mit sichtbarem oberem Kantenbereich für einen dekorativen Gesamtcharakter.

Für die Verlegung wird lediglich ein Schraubenschlüssel benötigt. Die M8 Flachrundschrauben mit Vierkantansatz sowie die Unterlegscheiben und Schraubenmutter bestehen aus V2A-Edelstahl. Ohne Spezialwerkzeug werden die Beton- und Erdanker sowie Eckelemente und Verbinder mit den Profilverbindern an den vorgefertigten Verbindungsschraublöchern verschraubt.

Zusätzlich zu 90°-Eckelementen sind 45° und 90° Verbinder erhältlich, um T-Konstruktionen und Schrägen zu erstellen.

Die Cortiflex-Profile werden als walzblanker Baustahl geliefert. Die gewünschte Edelrostschicht entsteht erst im Laufe mehrerer Wochen und hat nach circa einem Jahr seine endgültige Oberflächenausprägung erreicht.

Technische Daten

Werkstoff:	Cortenstahl, S355J2W
Oberfläche:	walzblank, später rostend
Abmessungen:	Profilhöhen: 105 und 160 mm
	Profilstärke: 3 mm
	Lieferlänge: 2.400 mm
	(Art.-Nr. C105N24 bzw. C160N24)


Befestigung

Beton-/Erdanker:	Oberfläche: walzblank, später rostend
	Stärke: 5 mm, H/B = 300 mm/60 mm
	(Art.-Nr. CBA20)

Eine 2,4 m lange Profilvergerade hat sechs Anker-/Verbindungsschraublöcher. Für eine Profilverbindung mit einem Beton-/Erdanker oder einem Stoßverbinder werden vier Satz Schrauben/Scheiben/Muttern benötigt. Für eine mittige zusätzliche Verankerung werden zwei Satz Schrauben/Scheiben/Muttern gebraucht.

Zubehör

Stoßverbinder:	gerades Verbindungselement
Ausführung:	Profilstärke: 3 mm, L = 140 mm, H = 60 mm
	(Art.-Nr. CV140)
Sonderverbinder:	45° und 90° Verbindungselemente
Ausführung:	3 mm, Schenkellänge 70 + 70 mm, H = 60 mm
	(Art.-Nr. CV45 bzw. CV90)
Eckelemente:	90°-Ecke, (Sonderanfertigungen möglich)
Ausführung:	3 mm, Schenkellänge 300 + 300 mm
	(Art.-Nr. CEV105N90 bzw. CEV160N90)



Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Internetseite. In Ergänzung zu diesem Produktdatenblatt finden Sie dort zusätzlich Anwendungsbeispiele, Ausschreibungstexte, Artikelnummern und Referenzobjekte. Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts vorbehalten.

