



Vedligeholdelsesfrit Udemiljø

Viaflex[®]



Aluminium- kantafrænsning af stier og bede



KiTaProof[®]




*For den rene kantning og afgrænsning
af stier, veje, plæner og bede.*




Viaflex® bruges til at skabe en ren og enkel adskillelse af forskellige arealer i landskabet. Viaflex® er et specialprofil i aluminium, der kombinerer fleksibilitet og formbarhed med en meget høj stabilitet, hvilket gør det ideelt i anvendelser som kantaftgrænsning ved materialer, hvor et stort vandindhold kan forekomme – som muld, grus, flis – eller op mod skærver, asfalt eller beton. Det er også ideelt som kantning ved "grønne" tage, omkring bede og græsarealer.

Viaflex® er hurtig at montere, lavt spild og ingen behov for specialværktøj. Til trods for materialets lave egenvægt er det ekstremt stærkt og modstandsdygtigt. Rådner ikke, rustner ikke og kollapser ikke. Rene kanter og overflader gør det sikkert at montere og arbejde med i det daglige vedligehold. Den specielle profiludformning sikrer ikke kun en høj stabilitet, men gør det også muligt at samle profilerne uden skruer og nitter.


Et omfattende program af tilbehør tillader en næsten ubegrænset kreativitet i landskabs-udformningen.




Profilerne skydes ind i hinanden




Jordspyd



Jordanker



Forankrings vinkel



T-stykke

Åbenlyse Fordele

- Tidsbesparende – enkel at montere
- Fleksible længder, der enkelt bøjes i kurver, radier og hjørner – to profilhøjder at vælge imellem
- Enkel at afkorte – ingen behov for efterbehandling af skærekanter
- Resistent mod mekaniske påvirkninger og vejrlig
- Vandbesparende vanding grundet minimeret risiko for, at vandet løber ud i siderne
- Forenklet kantpleje med minimeret risiko for, at rødder gror under og vegetation over kanten.

Tekniske data:

Materiale: Aluminium-legering AlMgSi 0,5

Overflade: Naturlig aluminiums finish

Dimensioner: Profilhøjder: 97 mm og 150 mm
Længder: 2500 mm og 5000 mm

Montering: - Monteres direkte ned i grunden eller i beton

- Yderligere forankring med aluminiums anker, 300 mm eller 400 mm – afstand mellem ankrene ca. 1250 mm

- Yderligere forankring med profilvinkel 80 mm lang og 65 mm bred. Anvendes ved beton, asfalt, tage e.l., hvor det ikke er muligt at anvende jordanker.

Samlestykke: Anvendes hvor man gerne vil have en samling uden overgang (ende mod ende samling). Påmonteret ligger samlemuffens top 8 mm under profilhøjden, og er derfor ikke synlig. Samlemufferne er ikke absolut nødvendige, da Viaflex® profilerne kan skydes ind i hinanden.

Vinkelstykke: Vinkelprofil i aluminium – 90 gr. – kan formes i grader efter ønske. Længde 75 x 75 mm. Kan monteres såvel indvendigt som udvendigt på profilet.

T-stykke: T-stykke i aluminium 75 x 75 x 75 mm.

Cirkel: En færdig cirkel med diameter Ø 1000 mm kan leveres i profilhøjden 97 mm. Diameter Ø 1500 kan leveres som to halvcirkler, hvor profilerne skydes ind i hinanden. Det er også muligt selv på stedet at bøje profilet i radius Ø 1500 mm.

Yderligere information på www.udventar.dk eller www.sachsenband.de.

Firma: G9 Udventar ApS

Toldbodgade 96
8930 Randers

Telefon. (+45) 7023 2999
Fax. (+45) 7023 2998

Mail. udventar@g9.dk
www.udventar.dk