

**Viaflex®**



## *Delimitazione in alluminio di pavimentazioni e aiuole*



**KiTaProof®**




*per la bordura e la delimitazione a  
regola d'arte di vialetti, strade,  
piazze e aiuole*




Viaflex® è utilizzato ovunque vi sia la necessità di delimitare aree pavimentate ed erbose a regola d'arte e di facile manutenzione. Il profilato speciale in alluminio accoppia una grande flessibilità di realizzazione della forma ed un'elevata stabilità, rendendolo così ideale per applicazioni in pavimentazioni costituite da materiali aggregati ad acqua, ghiaia, sassi, pietre naturali, asfalto e tetti verdi.

La delimitazione Viaflex® per pavimentazioni e aiuole si installa rapidamente, senza perdite di materiale, in qualunque forma desiderata e non richiede l'impiego di attrezzi speciali. Leggero ma robusto, questo prodotto è estremamente resistente e non si degrada come il legno, non si rompe come la plastica e non arrugginisce come l'acciaio. Gli angoli lievemente arrotondati del lato superiore dei profilati garantiscono un maneggiamento senza pericolo di lesioni durante l'installazione e la manutenzione successiva. Il profilo speciale di questo prodotto garantisce non solo un'elevata resistenza, ma consente anche l'interconnessione dei profilati senza l'ausilio di viti e rivetti.


Una vasta gamma di accessori completa l'assortimento e permette di realizzare qualunque creazione paesaggistica personalizzata.




Profilato diritto con giunto di testa




Picchetto da terra (vista posteriore)



Angolare di tenuta (vista posteriore)



Giunto angolare



Giunto a T

## I vostri vantaggi a colpo d'occhio:

- Installazione semplice con sensibile risparmio di tempo
- Profilato flessibile, che può essere facilmente arcuato, arrotondato o angolato in due altezze
- Semplice da accorciare, non richiede zincature ulteriori in caso di tagli
- Lega in alluminio riutilizzabile, resistente alla corrosione e riciclabile
- Resistente alle sollecitazioni meccaniche e all'azione degli agenti atmosferici
- Riduzione del drenaggio laterale che consente di risparmiare acqua di irrigazione per le aiuole
- Manutenzione facilitata grazie alla formazione ridotta di radici e di copertura erbosa sulla bordatura

## Specifiche tecniche:

Materiale: lega di alluminio AlMgSi 0.5

Superficie: alluminio naturale

Dimensioni: altezze del profilato: 97 e 150 mm  
lunghezze disponibili: 2.500 e 5.000 mm

Possibilità di ancoraggio:

- inserimento del profilato (senza fori per picchetti da terra) direttamente nel terreno o nel calcestruzzo
- ancoraggio aggiuntivo con picchetti da terra in alluminio, 300 o 400 mm, interspazio fra i picchetti circa 1.250 mm
- ancoraggio aggiuntivo con profilati di tenuta angolari, lunghi 80 mm e larghi 65 mm, usati tra l'altro per tetti verdi e terreni compattati dove non è possibile applicare i picchetti da terra

Giunti di testa: Sono utilizzati quando si desidera creare una superficie piana continua (giunto contro giunto) oppure una linea dritta nella vista dall'alto. Essi terminano a circa 8 mm sotto il bordo superiore del profilato, e dopo l'installazione non sono quasi più visibili. I giunti di testa non sono forzatamente necessari poiché le estremità dei profilati possono essere interconnesse inserendole l'una nell'altra.

Giunti angolari: giunti angolari in alluminio a 90° (possibilità di variare l'angolo), lunghezza circa 75 + 75 mm, per angoli interni ed esterni

Giunti a T: giunti a T in alluminio, circa 75 x 75 x 75 mm

Curve: Per altezze del profilato di 97 mm prefabbricate per diametri di 1.000 mm (cerchio completo aperto) e 1.500 mm (due semicerchi intersecabili). La fornitura è comprensiva di uno o due giunti di testa. Il profilato può essere piegato anche sul luogo di messa in opera, quando il raggio è superiore a circa 1.500 mm.

Per maggiori informazioni consultare il nostro sito web. Esso contiene informazioni supplementari al presente foglio di specifiche del prodotto, inclusi esempi di applicazione, capitolato di fornitura, codici degli articoli e oggetti di riferimento. Con riserva di modifiche in funzione del progresso tecnologico.

**Sachsenband Metalltechnik GmbH** Sistemi per giardini e paesaggi

D-25492 Heist b. Hamburg  
Im Grabenputt 17/19

Telefono: +49 (0) 4122 460467-0  
Telefax: +49 (0) 4122 460467-10

Posta elettronica: [info@sachsenband.de](mailto:info@sachsenband.de)  
[www.sachsenband.de](http://www.sachsenband.de)